

## 202AA ВОДА, ЖИДКОСТЬ, ОБЩЕЕ НАЗН. Н\В 10 БАР



**Внутренний слой:** Черный EPDM

**Усиление:** Высокопрочная текстильная оплетка со стальной спиралью

**Наружный слой:** Черный EPDM - стойкий к истиранию и воздействию ультрафиолета

**Применение:** Подача и всасывание воды. Также подходит для мягких химических веществ и удобрений в промышленном и сельском хозяйстве

**Коэффициент безопасности:** <= 127 мм 3:1 >=152 мм 2,5:1

**Температура:** -30 °C +80 °C

### Характеристики

	Бренд	ID (мм)	ID (дюйм)	OD (мм)	OD (дюйм)	WP (bar)	WP (psi)	R min (мм)	R (дюйм)	вакуум (%)	вес, кг/м
	ALFAGOMMA	25	1	35	1.38	10	150	100	4	100	0.69
	ALFAGOMMA	30	1 3/16	40	1.57	10	150	120	4.75	100	0.78
	ALFAGOMMA	32	1 1/4	42	1.65	10	150	128	5	100	0.82
	ALFAGOMMA	38	1 1/2	48	1.89	10	150	152	6	100	0.95
	ALFAGOMMA	40	1 9/16	50	1.97	10	150	160	6.25	100	1
	ALFAGOMMA	45	1 3/4	55	2.17	10	150	180	7	100	1.11
	ALFAGOMMA	51	2	61	2.4	10	150	204	8	100	1.24
	ALFAGOMMA	60	2 3/8	72	2.83	10	150	240	9.5	100	1.71
	ALFAGOMMA	63	2 1/2	75	2.95	10	150	252	10	90	1.78
	ALFAGOMMA	76	3	88	3.46	10	150	304	12	90	2.14
	ALFAGOMMA	90	3 1/2	102	4.02	10	150	360	14	90	2.7
	ALFAGOMMA	102	4	114	4.49	10	150	408	16	90	3.01
	ALFAGOMMA	127	5	141	5.55	10	150	635	25	80	4.73
	ALFAGOMMA	152	6	166	6.54	10	150	760	30	80	5.96
	ALFAGOMMA	203	8	221	8.7	10	150	1 015	40	70	9.81