

2SN EN853 СЕРИЯ 301SN

No-Skive



Область применения РВД: гидравлические системы среднего давления с повышенными требованиями к качеству.

Внутренний слой РВД: нитрил (NBR).

Усиление РВД: две высокопрочные металлические оплетки.

Наружный слой РВД: синтетический каучук.

Рабочая температура РВД: от - 40 до + 100 °С.

Исключение:

Воздух макс. +70 °С

Вода макс. +85 °С

Характеристики

| Бренд | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | вес, кг/м |
|-----------------|----|------|-----------|---------|---------|------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| PARKER HANNIFIN | 6 | -4 | 1/4 | 6.4 | 15 | 100 | 400 | 5 800 | 1 600 | 23 200 | 0.39 |
| PARKER HANNIFIN | 8 | -5 | 5/16 | 7.9 | 16.6 | 115 | 350 | 5 075 | 1 400 | 20 300 | 0.42 |
| PARKER HANNIFIN | 10 | -6 | 3/8 | 9.5 | 19 | 130 | 330 | 4 775 | 1 320 | 19 100 | 0.55 |
| PARKER HANNIFIN | 12 | -8 | 1/2 | 12.7 | 22.2 | 180 | 275 | 4 000 | 1 100 | 16 000 | 0.67 |
| PARKER HANNIFIN | 16 | -10 | 5/8 | 15.9 | 25.4 | 200 | 250 | 3 600 | 1 000 | 14 500 | 0.77 |
| PARKER HANNIFIN | 20 | -12 | 3/4 | 19.1 | 29.3 | 240 | 215 | 3 000 | 860 | 12 400 | 1 |
| PARKER HANNIFIN | 25 | -16 | 1 | 25.4 | 38.1 | 300 | 165 | 2 400 | 660 | 9 600 | 1.49 |
| PARKER HANNIFIN | 32 | -20 | 1 1/4 | 31.8 | 47.5 | 420 | 125 | 1 800 | 500 | 7 200 | 1.73 |
| PARKER HANNIFIN | 38 | -24 | 1 1/2 | 38.1 | 55 | 500 | 90 | 1 300 | 360 | 5 200 | 2.14 |
| PARKER HANNIFIN | 50 | -32 | 2 | 50.8 | 67 | 630 | 80 | 1 150 | 320 | 4 600 | 2.96 |

