

402LN ЖИДКИЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ НВ 10 БАР



Внутренний слой: Белый NR

Усиление: Высокопрочная текстильная оплетка со встроенной металлической спиралью

Наружный слой: Красный SBR\EPDM - стойкий к истиранию и воздействию ультрафиолета

Применение: Подача\Всасывание жидких продуктов и алкогольных напитков с содержанием спирта до 50% Конструкция для максимальной гибкости

Очищается 5% раствором соды

Коэффициент безопасности: 3:1

Температура: -30 °C +80 °C

Характеристики

Бренд	ID (мм)	ID (дюйм)	OD (мм)	OD (дюйм)	WP (bar)	WP (psi)	R min (мм)	R (дюйм)	вакуум (%)	вес, кг/м
ALFAGOMMA	25	1	37	1.46	10	150	75	3	100	0.91
ALFAGOMMA	38	1 1/2	50	1.97	10	150	114	4.5	100	1.25
ALFAGOMMA	40	1 9/16	52	2.05	10	150	120	4.75	100	1.3
ALFAGOMMA	51	2	63	2.48	10	150	153	6	100	1.61
ALFAGOMMA	76	3	88	3.46	10	150	228	9	90	2.53
ALFAGOMMA	102	4	116	4.57	10	150	306	12	90	3.51