

605AA ТОПЛИВО, МАСЛО НВ 10

БАР



Внутренний слой: черный токопроводящий NBR.

Усиление: высокопрочная текстильная оплетка со встроенной стальной спиралью.

Наружный слой: черный CR - стойкий к истиранию, воздействию ультрафиолета и углеводорода.

Применение: подача\всасывание топлива и масла. Специально разработан для автоцистерн и общепромышленного применения.

Коэффициент безопасности: <= 127 мм 3:1 133-254 мм 2,5:1 305 мм 1,5:1.

Температура: от -30°C до +80°C.

Характеристики

| Бренд | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | OD (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | R _{min} (мм) | R (дюйм) | вакуум (%) | вес, кг/м |
|-----------|---------|-----------|---------|-----------|----------|----------|-----------------------|----------|------------|-----------|
| ALFAGOMMA | 25 | 1 | 35 | 1.38 | 10 | 150 | 100 | 4 | 100 | 0.76 |
| ALFAGOMMA | 30 | 1 3/16 | 40 | 1.57 | 10 | 150 | 120 | 4.75 | 100 | 0.85 |
| ALFAGOMMA | 32 | 1 1/4 | 42 | 1.65 | 10 | 150 | 128 | 5 | 100 | 0.9 |
| ALFAGOMMA | 35 | 1 3/8 | 45 | 1.77 | 10 | 150 | 140 | 5.5 | 100 | 0.98 |
| ALFAGOMMA | 38 | 1 1/2 | 48 | 1.89 | 10 | 150 | 152 | 6 | 100 | 1.05 |
| ALFAGOMMA | 40 | 1 9/16 | 50 | 1.97 | 10 | 150 | 160 | 6.25 | 100 | 1.09 |
| ALFAGOMMA | 42 | 1 5/8 | 52 | 2.05 | 10 | 150 | 168 | 6.75 | 100 | 1.15 |
| ALFAGOMMA | 45 | 1 3/4 | 55 | 2.17 | 10 | 150 | 180 | 7 | 100 | 1.22 |
| ALFAGOMMA | 48 | 1 7/8 | 58 | 2.28 | 10 | 150 | 192 | 7.5 | 100 | 1.28 |
| ALFAGOMMA | 51 | 2 | 62 | 2.4 | 10 | 150 | 204 | 8 | 100 | 1.35 |
| ALFAGOMMA | 57 | 2 1/4 | 67 | 2.64 | 10 | 150 | 228 | 9 | 100 | 1.51 |
| ALFAGOMMA | 60 | 2 3/8 | 72 | 2.83 | 10 | 150 | 240 | 9.5 | 100 | 2.02 |
| ALFAGOMMA | 63 | 2 1/2 | 75 | 2.95 | 10 | 150 | 252 | 10 | 90 | 2.11 |
| ALFAGOMMA | 70 | 2 3/4 | 82 | 3.23 | 10 | 150 | 280 | 11 | 90 | 2.35 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------|-----|------|----|-----|-----|-------|----|------|
| ALFAGOMMA | 76 | 3 | 88 | 3.46 | 10 | 150 | 304 | 12 | 90 | 2.52 |
| ALFAGOMMA | 80 | 3 1/8 | 94 | 3.7 | 10 | 150 | 320 | 12.5 | 90 | 2.7 |
| ALFAGOMMA | 90 | 3 1/2 | 104 | 4.09 | 10 | 150 | 360 | 14 | 90 | 3.14 |
| ALFAGOMMA | 102 | 4 | 116 | 4.57 | 10 | 150 | 408 | 16 | 90 | 3.5 |
| ALFAGOMMA | 110 | 4 5/16 | 124 | 4.88 | 10 | 150 | 440 | 17.25 | 90 | 4.24 |
| ALFAGOMMA | 115 | 4 1/2 | 129 | 5.08 | 10 | 150 | 460 | 18 | 90 | 4.41 |
| ALFAGOMMA | 120 | 4 3/4 | 138 | 5.43 | 10 | 150 | 480 | 19 | 80 | 5.64 |
| ALFAGOMMA | 127 | 5 | 145 | 5.71 | 10 | 150 | 508 | 20 | 80 | 5.93 |
| ALFAGOMMA | 133 | 5 1/4 | 151 | 5.94 | 10 | 150 | 532 | 21 | 80 | 6.17 |
| ALFAGOMMA | 152 | 6 | 170 | 6.69 | 10 | 150 | 608 | 24 | 80 | 7.36 |