

650AA ПОДАЧА ТОПЛИВА, МАСЛА

10 БАР



Внутренний слой: Черный токопроводящий NBR

Усиление: Высокопрочная текстильная оплетка

Наружный слой: Огнестойкий черный токопроводящий CR - стойкий к истиранию, воздействию ультрафиолета

Применение: Подача топлива и масла

Коэффициент безопасности: 3:1

Температура: -30 °C +80 °C

Бренд	ID (мм)	ID (дюйм)	OD (мм)	OD (дюйм)	WP (bar)	WP (psi)	вес, кг/м
ALFAGOMMA	13	1/2	23	0.91	10	150	0.35
ALFAGOMMA	16	5/8	26	1.02	10	150	0.41
ALFAGOMMA	19	3/4	29	1.14	10	150	0.47
ALFAGOMMA	25	1	35	1.38	10	150	0.58
ALFAGOMMA	32	1 1/4	42	1.65	10	150	0.71
ALFAGOMMA	32	1 1/4	44	1.73	10	150	0.88
ALFAGOMMA	35	1 3/8	47	1.85	10	150	0.96
ALFAGOMMA	38	1 1/2	48	1.89	10	150	0.84
ALFAGOMMA	38	1 1/2	50	1.97	10	150	1.03
ALFAGOMMA	40	1 9/16	52	2.05	10	150	1.07
ALFAGOMMA	45	1 3/4	57	2.24	10	150	1.19
ALFAGOMMA	51	2	63	2.48	10	150	1.35
ALFAGOMMA	51	2	61	2.4	10	150	1.11
ALFAGOMMA	63	2 1/2	75	2.95	10	150	1.63
ALFAGOMMA	76	3	88	3.46	10	150	1.96
ALFAGOMMA	102	4	114	4.49	10	150	2.65