

## 671AA ПОДАЧА ТОПЛИВА, МАСЛА 16 БАР



**Внутренний слой:** Черный NBR

**Усиление:** Высокочечная текстильная оплетка

**Наружный слой:** Черная синтетическая резина - стойкая к истиранию, воздействию ультрафиолета и углеводорода

**Применение:** Подача топлива и масла

**Коэффициент безопасности:** 3:1

**Температура:** -25 °C +80 °C

### Характеристики

Бренд	ID (мм)	ID (дюйм)	OD (мм)	OD (дюйм)	WP (bar)	WP (psi)	R min (мм)	R (дюйм)	вес, кг/м
ALFAGOMMA	5	3/16	12	0.47	16	240	50	2	0.13
ALFAGOMMA	6	1/4	13	0.51	16	240	60	2.5	0.15
ALFAGOMMA	7	9/32	13	0.51	16	240	70	2.75	0.15
ALFAGOMMA	8	5/16	15	0.59	16	240	80	3	0.17
ALFAGOMMA	10	3/8	17	0.67	16	240	100	4	0.21
ALFAGOMMA	13	1/2	20	0.79	16	240	120	4.75	0.25
ALFAGOMMA	16	5/8	24	0.94	16	240	160	6.25	0.35
ALFAGOMMA	19	3/4	27	1.06	16	240	190	7.5	0.4
ALFAGOMMA	25	1	35	1.38	16	240	250	10	0.73