

POWERMASTER 4SH EN 856



Область применения РВД: В гидравлических линиях с очень высоким давлением с использованием топлива, масла, антифриза, воздуха, воды.

Внутренний слой РВД: Синтетическая резина, стойкая к маслам.

Усиление РВД: Четыре высокопрочные металлические навивки.

Наружный слой РВД: Абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию масла, топлива, ультрафиолетового излучения.

Рабочая температура РВД: от -40° С до +100° С.

Характеристики

Бренд	DN	DASH	ID (дюйм)	ID (мм)	OD (мм)	R min (мм)	WP (bar)	WP (psi)	BP (bar)	BP (psi)	вес, кг/м
POWERMASTER	20	-12	3/4	19	32.2	280	420	6 090	1 680	24 000	1.57
POWERMASTER	25	-16	1	25.4	38.7	340	380	5 100	1 520	22 000	1.95
POWERMASTER	32	-20	1 1/4	31.8	45.5	460	325	4 713	1 400	18 850	2.47
POWERMASTER	38	-24	1 1/2	38.1	53.5	560	290	4 205	1 160	18 125	3.27
POWERMASTER	50	-32	2	50.8	68.1	700	250	3 625	1 100	14 500	4.67