

ТРАКТОР 1SN EN 853



Область применения РВД: В гидравлических линиях с высоким давлением с использованием топлива, масла, антифриза, воздуха, воды. Не содержит хлора.

Внутренний слой РВД: Синтетическая резина, стойкая к маслам.

Усиление РВД: Одна высокопрочная металлическая оплетка.

Наружный слой РВД: Абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию масла, топлива, атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения.

Рабочая температура РВД: от -40° С до +100° С.

Характеристики

Бренд	DN	DASH	ID (дюйм)	ID (мм)	OD (мм)	R min (мм)	WP (bar)	WP (psi)	BP (bar)	BP (psi)	вес, кг/м
ТРАКТОР	5	-3	3/16	4.8	11.6	90	250	3 625	1 000	14 500	0.18
ТРАКТОР	6	-4	1/4	6.4	13.2	100	225	3 263	900	13 050	0.22
ТРАКТОР	8	-5	5/16	8	14.7	115	215	3 118	850	12 325	0.25
ТРАКТОР	10	-6	3/8	9.5	17.1	130	180	2 610	720	10 440	0.32
ТРАКТОР	12	-8	1/2	12.7	20.2	180	160	2 320	640	9 280	0.41
ТРАКТОР	16	-10	5/8	16	23.2	200	130	1 885	520	7 540	0.5
ТРАКТОР	20	-12	3/4	19	27.4	240	105	1 523	420	6 090	0.61
ТРАКТОР	25	-16	1	25.4	35.4	300	88	1 276	350	5 075	0.91
ТРАКТОР	32	-20	1 1/4	31.8	42.8	420	63	920	250	3 625	1.18
ТРАКТОР	38	-24	1 1/2	38.1	49.9	500	50	725	200	2 900	1.46
ТРАКТОР	50	-32	2	50.8	63.2	630	40	580	160	2 320	1.98