

ТРАКТОР 2SN EN 853



Область применения РВД: В гидравлических линиях с высоким давлением с использованием топлива, масла, антифриза, воздуха, воды. Не содержит хлора.

Внутренний слой РВД: Синтетическая резина, стойкая к маслам.

Усиление РВД: Две высокопрочные металлические оплетки.

Наружный слой РВД: Абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию масла, топлива, атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения.

Рабочая температура РВД: от -40° С до +100° С.

Характеристики

Бренд	DN	DASH	ID (дюйм)	ID (мм)	OD (мм)	R min (мм)	WP (bar)	WP (psi)	BP (bar)	BP (psi)	вес, кг/м
ТРАКТОР	5	-3	3/16	4.8	13.1	90	415	6 018	1 650	24 000	0.28
ТРАКТОР	6	-4	1/4	6.4	14.6	100	400	5 800	1 600	23 200	0.35
ТРАКТОР	8	-5	5/16	8	16.2	115	350	5 075	1 400	20 300	0.41
ТРАКТОР	10	-6	3/8	9.5	18.5	130	330	4 785	1 320	19 140	0.49
ТРАКТОР	12	-8	1/2	12.7	21.5	180	275	3 968	1 100	15 950	0.62
ТРАКТОР	16	-10	5/8	16	24.7	200	250	3 625	1 000	14 500	0.72
ТРАКТОР	20	-12	3/4	19	29	240	215	3 118	850	12 325	0.9
ТРАКТОР	25	-16	1	25.4	36.9	300	165	2 393	650	9 425	1.28
ТРАКТОР	32	-20	1 1/4	31.8	46.5	420	125	1 813	500	7 250	1.86
ТРАКТОР	38	-24	1 1/2	38.1	53.7	500	90	1 305	360	5 220	2.37
ТРАКТОР	50	-32	2	50.8	66.5	630	80	1 160	320	4 640	2.92