

VERSO PTFE 1SS



Применение: сжатый воздух, газ, пар, топливо, масла, химические, пищевые и фармацевтические продукты.

Внутренний слой: тефлон.

Усиление: одна оплетка из нержавеющей стали.

Рабочая температура: от -60 до +260° C.

Артикул	Бренд	DN	DASH	ID (дюйм)	ID (мм)	OD (мм)	R min (мм)	толщина стенки (мм)	WP (bar)	BP (bar)
PTFE05-1SS	VERSO	5	-3	3/16	5	8-8.5	75	1	225	675
PTFE06-1SS	VERSO	6	-4	1/4	6	9-9.5	80	0.8	225	675
PTFE08-1SS	VERSO	8	-5	5/16	8	11-11.5	92	0.8	210	625
PTFE10-1SS	VERSO	10	-6	3/8	9.5	13-13.5	130	0.8	185	555
PTFE12-1SS	VERSO	12	-8	1/2	12.5	16.2-16.7	165	1	165	485
PTFE16-1SS	VERSO	16	-10	5/8	16	19.2-19.8	211	1	115	345
PTFE19-1SS	VERSO	20	-12	3/4	19	23.2-23.8	338	1.5	105	310
PTFE25-1SS	VERSO	25	-16	1	25	29.2-29.8	305	-	80	241